Видео



CE23N | Абразивно ренде

Изключително бързо и ефективно за сваляне на боя, лак и смоли особено при големи повърхности. в т.ч. и метални. Позволява шлайфане и сваляне на повърхностния слой без поражения при деликатни и чупливи основи, за които използването на конвенционално ренде е невъзможно.
С извод за външна аспирация.



Позволява обработка без нарушаване на правия ъгъл на детайлите.



Стандартна окомплектовка:
Транспортен куфар и абразивна ролка гр. 50.

Допълнителни аксесоари:
3546021 Страничен водач
6446073 Стандартна връзка за аспирация 2,25 м.
1746245 Връзка за аспирация 5 м.



Идеален за отстраняванена бои и лакове.

CE123N | Абразивно ренде за заоблени повърхности

С техническите характеристики на CE23N и с огъваща се основа за вдлъбнати или изпъкнали повърхности. Незаменимо за обработка на корпуси на лодки, яхти и сърфове от фибростъкло, карбонови нишки, кевлар. Позволява отнемане на наслоявания от грунд и боя.



Обработка на многослойни материали произведени с различна твърдост и структура.




Стандартна окомплектовка:
Транспортен куфар и абразивна ролка гр. 50.

Допълнителни аксесоари:
3546021 Страничен водач
6446073 Стандартна връзка за аспирация 2,25 м.
1746245 Връзка за аспирация 5 м.



Пригодим към обли повърхности. Изключително ефикасен за работа в корабостроителници.



Абразивни ролки за CE23N и CE123N



Абразивните ролки са лесни за смяна, без инструменти.

Абразивни ролки (опция)
2345510 Абразивна ролка гр.40 (жълта)
2345511 Абразивна ролка гр.50 (зелена)
2345512 Абразивна ролка гр.60 (синя)
2345514 Абразивна ролка циркониев оксид* гр.60 (бяла)
(*) за твърди материали)

Технически характеристики

Мощност	700 W
Обороти на празен ход	16.500/мин
Дълбочина на фрезоване	0- 1 мм
Широчина на ролката	81 мм
Тегло	3,2 кг

Технически характеристики

Мощност	700 W
Обороти на празен ход	16.500/мин
Дълбочина на фрезоване	0- 1 мм
Широчина на ролката	81 мм
Тегло	3,2 кг