

FR66P | Оберфреза

Оберфреза за дърво и пластмаси. Висока прецизност и стабилност по време на фрезоване. Удобно разположение на контролните органи и лека настройка на дълбочината на фрезоване с 6-позиционен ограничител. Мощният и двигател 1300W я прави изключително подходяща за тежки работи. Идеална за профилиране на кантове, изрязване на гнезда, копирно фрезоване, изработване на клинозъбни сглобки с шаблон PL11, за фалцове и др. Снабдена с извод за външна аспирация.



6-позиционен ограничител за лесно и бързо задаване на желаната дълбочина на фрезоване.



Пусков ключ и лост за блокиране на главата, разположени до ръкохватката, благодарение на което се постига пълен и сигурен контрол на машината.



Система за фиксиране на дълбочината на фрезоване, идеална за изработка на клинозъбни сглобки и други приложения, които изискват голяма точност при определяне на дълбочината на фрезоване.

Стандартна окомплектовка:
Успореден водач, извод за аспирация, копирен пръстен Ø 19 мм за шаблон със стъпка 26 мм, инструменти за обслужване.



Микрометрична настройка за по голяма прецизност на успоредния водач.

Допълнителни аксесоари:
6046397 Двоен успореден додач
6045669 Шаблон тип компас
6045715 Универсален шаблон- тип компас UC60
6027020 Цанга Ø 6 мм
6727020 Цанга Ø 6,35 мм
6446073 Стандартна връзка за аспирация 2,25 м.
1746245 Връзка за аспирация 5 м.
6640125 Фрезер за шаблон AGB
Шаблони за вкопаване на панти (Виж стр. 62)
Захващащи системи (Виж стр. 90)
9045705 UCP90 Шаблон за фрезоване с линеал

Копирни пръстени:
7722168 Ø външ. 10 мм (за фрезер 6 мм)
7722120 Ø външ. 12 мм (за фрезер 8 мм)
7722121 Ø външ. 14 мм (за фрезер 10 мм)
7722122 Ø външ. 16 мм (за фрезер 12 мм)
7722169 Ø външ. 18 мм (за фрезер 14 мм)
7722118 Ø външ. 20 мм (за фрезер 16 мм)
7722119 Ø външ. 27 мм (за фрезер 23 мм)
7722114 Ø външ. 30 мм (за фрезер 26 мм)
7722123 Водач за шаблон PL11 26 мм
7722161 Водач за шаблон PL11 16 мм
7722162 Водач за шаблон PL11 34 мм
7722160 за шаблон AGB за обков летящи врати, външен Ø 27 мм
7722342 за шаблон AGB мод. AIRE 11-12, външен Ø 21 мм

Фрезери:
Виж стр. 48

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощност	1.300 W
Диаметър на цангата	8 мм
Дълбочина на фрезоване	0-60 мм
Обороти на празен ход	26.000/мин
Максимален диаметър на инструмента	30 мм
Тегло	3,8 кг



Двоен успореден водач реф:6046397 (опция)