

GR120P | Ренде

Професионална машина с дълга основа (442 мм.), много добре балансирана, специално проектирана за корекции на врати и други дървени детайли. Плавен старт за избягване на наранявания на детайла при пуск на машината.Оборудвана със стоп-ключ достъпен при работа с лява и дясна ръка и електронен контрол на скоростта за поддържане на постоянни обороти на ножодържача. Патентована система за автоматичен стоп при блокиране на ножовете. Страничен водач за лесно и стабилно водене. Ергономичен дизайн, може да се пригоди за работещи с лява или дясна ръка Доставя се със сменяеми твърдосплавни реверсивни ножове, извод за свързване към външна аспирация и куфар за транспортиране.



Дълбочина на рендосване с автоматични деления от 0,2 мм.



Сектор за отвеждане на стружките отляво или отдясно.



Пета, служеща за стойка на рендето при покой, за да се избегне случайно нараняване на повърхността.

Хоризонтален подвижен водач за рендосване на фалц от 0 до 1мм.



При рендосване на фалц, GR120L е единственото ренде, заедно с CE120P, позволяващо рендосване странично до 1 мм. при дълбочина на фалца до 25 мм .

Включен транспортен куфар.

Ножове
2031082 К-т ножодържачи с 3 мм HSS реверсивни "rustic" ножове.
2031079 К-т 3 мм HSS реверсивни "rustic" ножове.

Допълнителни аксесоари
2000150 База за работа в стационарен режим
2045381 Микрометричен линеал за рендосване под различни ъгли.
6446073 Гъвкав маркуч за аспирация 2,25 м.
1746245 Гъвкав маркуч за аспирация 5 м.



Микрометричен линеал за рендосване под различни ъгли.

Технически характеристики

Мощност	900 W
Широчина на рендосване	82 мм
Дълбочина на рендосване	0-4 мм
Максимална дълбочина на фалца	25 мм
Обороти на ножодържача	12.500/мин
Тегло	4,6 кг