



SR165 | Ръчен циркуляр

Снабден с мощен мотор 1200 W. Дълбочина на рязане до 55 мм. Оборудван с основа с регулиране на ъгъла и дълбочината на рязане. Делителен нож и пълна защита за режещия диск.

Стандартно оборудван с диск с твърдосплавни пластини за рязане на масив и извод за външна аспирация.



Лек и стабилен, позволява рязане до 55 мм.



Рязане под ъгъл.

Циркулярни дискове:
виж. стр. 81

Допълнителни аксесоари:
7446879 Водач за рязане по линеал UCP90
9045705 UCP90 линеал с k-т стеги и вакуум държачи
8204077 Конектор за аспирация
6446073 Стандартна връзка за аспирация 2,25 м*
1746245 Стандартна връзка за аспирация 5 м*
(*) Свързване чрез конектор



Рязане с водач 7446879 и линеал UCP90 (опции).

Технически характеристики

Мощност	1.200 W
Диаметър на диска	165x20 мм
Височина на рязане при 90°	55 мм
Височина на рязане при 45°	38 мм
Скорост на празен ход	4.700/мин
Тегло	4,2 кг

SR90J | Ръчен циркуляр

Снабден с мощен мотор 1400 W. Височина на рязане до 70 мм. Регулиране на ъгъла на рязане. Делителен нож и пълна защита на режещия диск.

Стандартно оборудван с диск с твърдосплавни пластини за рязане на масив и извод за външна аспирация.



Позволява рязане до 70 мм.



Рязане под ъгъл.

Циркулярни дискове: виж. стр. 81

Допълнителни аксесоари:
6446073 Стандартна връзка за аспирация 2,25 м.
9045705 UCP90 линеал с k-т стеги и вакуум държачи (водачът за рязане по линеал UCP90 е включен в стандартната окомплектовка)



Снабден с извод за аспирация.

Технически характеристики

Мощност	1.400 W
Диаметър на диска	200x30 мм
Височина на рязане при 90°	70 мм
Височина на рязане при 45°	49 мм
Скорост на празен ход	5.800/мин
Тегло	6,2 кг